



8350 工业级蓝牙二维扫码枪



适用于多种应用场景



性能优势：

- 低功耗、性能强大
- 全面读取所有主流一维、二维码
- 快速读取手机屏幕条码
- 支持RS232接口和USB接口
- 预瞄准功能：手持枪拿起后Aimer灯会自动亮起，方便快速对准要解的条码

8350 技术规格书

物理参数		
尺寸	188mm x 90mm x 70mm	
重量	262g	
电压/电流	4 VDC / 600mA (工作), 120mA (待机)	
识读参数		
图像传感器	1280 p(H) x 1080 p(V)	
光源	瞄准: 红色十字激光; 照明: 4000K 白色LED	
视场角	38° (H) x 32° (V)	
倾斜旋转偏转	倾斜 $\pm 65^\circ$ 旋转 360° 偏转 $\pm 60^\circ$	
打印对比度	$\geq 25\%$	
接口支持	USB, RS232	
运动容差	$\geq 2\text{m/s}$	
操作距离	100m	
续航时间	11H	
充电时长	支持快充, 整机充电时长2.5H, 单电池充电时长2H	
无线技术	Bluetooth 5.0, SPP	
识读码制	一维条码	Code 128, Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, GS1-128, Codabar, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar
	二维条码	PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix
用户环境		
防护等级	IP54	
工作温度	32°F ~ 122°F / 0°C ~ 50°C	
存储温度	-40°F ~ 158°F / -40°C ~ 70°C	
湿度	5% ~ 95%, 无凝结	
跌落	可承受至少30次1.5米高度正常跌落到水泥地面的冲击	
环境光免疫	86,000 Lux.	



8350 技术规格书

典型码识读距离

Code 39 (3.13 mil)	45mm-120mm
Code 39 (3.9 mil)	35mm-150mm
Code 39 (5.13 mil)	40mm-240mm
Code 39 (20 mil)	25mm-650mm
UPC-A (13 mil)	30mm-450mm
PDF (6.88 mil)	10mm-260mm
DM (10 mil)	10mm-260mm
QR (20 mil)	10mm-470mm

尺寸图 (单位:毫米)

