




支架可选配

8305 二维扫码枪



适用于多种应用场景



性能优势：

- 低功耗、性能强大
- 全面读取所有主流一维、二维码
- 快速读取手机屏幕条码
- 支持RS232接口、USB接口和以太网接口
- 预瞄准功能：手持枪拿起后Aimer灯会自动亮起，方便快速对准要解的条码

8305 技术规格书

型号	5308	5308E
尺寸	188mm x 90mm x 70mm	
重量	165g	
电压/电流	5 VDC / 2.5W max	12-24 VDC / 3W max
识读参数		
图像传感器	1080 p(H) x 1280 p(V)	
光源	照明: 4000K white LED; 瞄准: 红色十字激光	
视场角	38° (H) x 32° (V)	
灵敏度	倾斜±65° 旋转360° 偏转±60°	
打印对比度	≥25%	
接口支持	RS232, USB COM, USB HID Keyboard, USB POS	Tcp/IP, UDP, Modbus TCP/RTU
运动容差	>2m/s	
识读码制	一维条码	Code 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code93, Codabar, GS1-128, MSI Plessey, Code 11, Code 32, CodaBlock F Code, GS1 DataBar, China Post, Telepen, Dotcode, Pharmacode
	二维条码	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxi Code, Hanxin
用户环境		
防护等级	IP54	
工作温度	0° C~ 50° C	
存储温度	-20° ~ 70° C	
湿度	5% ~ 95%,无凝结	
跌落高度	可承受多次1.8米高度正常跌落到水泥地面的冲击	
ESD防护	接触放电: +8KV, 空气放电: ±15KV, 耦合放电: ±8KV	
环境光免疫	86,000 Lux.	



8305 技术规格书

典型码识读距离	
Code 39 (3.13 mil)	45mm-150mm
Code 39 (3.9 mil)	40mm-170mm
Code 39 (5.13 mil)	40mm-240mm
Code 39 (20 mil)	25mm-600mm
UPC-A (13 mil)	30mm-400mm
PDF (6.88 mil)	30mm-250mm
DM (10 mil)	30mm-250mm
QR (20 mil)	10mm-420mm

8305 配件选配

配件	
60ME.0066-A-17	USB通讯线
60ME.0286-A-00	串口通讯线 (选配)
61ME.0428-A-00	以太网通讯线 (选配)
UFS400	支架

5308 尺寸图 (单位:毫米)

